

**Teknisk merkeblad**

1/1

- Karakteristikk:** AKEMI® Anti-grønn er et hurtigvirkende lett alkalisk rengjøringsmiddel på basis av aktive klorforbindelser. Produktet inneholder ikke løsemidler.
- Bruksområde:** AKEMI® Anti-grønn benyttes for grundig og hurtig fjerning av naturlige smussbelegg fra fasader, tak, murer, vegger av natur- og kunststein som marmor, granitt, betong osv. Organiske missfarginger som kommer fra kartong, blomster, fuglemøkk, nikotin osv. kan fjernes på en fremragende måte med AKEMI® Anti-grønn.
- Brukerveiledning:**
1. Grove forurensinger fjernes mekanisk.
  - 2.a) Flaske/kanne  
Produktet påføres ufortynnet med pensel eller svamp.
  - 2.b) Sprayflaske  
Overflaten sprayes jevnt på ca 25cm avstand.
  3. Skal ikke tørke ut. Hvis nødvendig gjentas behandlingen.
  4. Etter ca 20 min virkningstid, rengjøres grundig med børste og vann.
- Spesielle anvisninger:**
- Bruk egnede hansker.
  - Må ikke komme i direkte berøring med planter. Hvis, så spyl godt med vann.
  - Må ikke komme i kontakt med metaller, treverk og klær; fare for fargeforandring, bleking.
  - Benyttet produkt skal ikke fylles tilbake på flasken.
  - Beskyttes mot direkte solstråling og varme.
  - Produktet er registrert med Nr. 1257 0015 hos forurensningstilsynet.
  - Hodet på sprayflasken bør fjernes etter bruk og rengjøres med vann.
  - For forskriftsmessig avfallsbehandling skal flasken tømmes helt.
- Sikkerhetsanvisninger:** se EUs sikkerhetsdatablad.
- Tekniske data:**
- |           |  |
|-----------|--|
| Farge :   | Transparent, gulaktig  |
| Tetthet : | 1,10 g/cm <sup>3</sup>   |
| pH-verdi: | ca 11  |
| Lagring:  | Produktet er holdbart i ca 1 år i originalemballasje og ved kjølig men frostfri lagring. |
- OBS !** Disse opplysninger laget ihht vårt firmas siste oppgaver. Da bruk/ anvendelse ligger utenfor vårt kontrollområde, kan innholdet i disse tekniske instruksjonene ikke brukes mot produsenten.