

Teknisk merkeblad

1/1

- Karakteristikk:** AKEMI® Olje- og fettfjernepasta er et løsemiddelholdig produkt med spesielle absorbasjonsstoffer. Produktet utmerker seg gjennom følgende egenskaper:
- Velegnet for alle natur- og kunststeiner.
 - Meget god effekt, også på intense flekker.
 - Fri for syrer, lut, voks, harpiks og silikoner.
 - Luktsvak
 - Smidig, kremaktig konsistens, dermed lett å påføre glatte og polerte overflater. Hefter godt.
- Bruksområde:** AKEMI® Olje- og fettfjernepasta benyttes for å fjerne fett-, olje- og voksflekker, samt missfarginger i kantområder, som er oppstått pga bløtgjøring av tetningsstoffer på alle kunst- og natursteiner.
- Brukerveiledning:**
1. De flater som skal bearbeides må være tørre.
 2. Ved missfarginger i kantområdet må tetningsstoffet skjæres helt ut av fugen.
 3. AKEMI® Olje- og fettfjernepasta påføres min 1 – 2mm tykt med en pensel eller en sparkel. Anbefalt temperatur er ca 5 til 25°C.
 4. Etter at pastaen er tørket helt, skrapes eller børstes den tørkede massen bort.
 5. Ved svært intens nedsmussing gjentas behandlingen.
 6. Det anbefales at man deretter renser steinflaten med AKEMI® Steinrens.
- Spesielle anvisninger:-** For beskyttelse av hendene benyttes "Den flytende hansken" fra AKEMI®.
- Før bruk bør produktet testet på et lite synlig sted.
 - For forskriftsmessig avfallsbehandling skal flasken tømmes helt.
- Sikkerhetsanvisninger:** se EUs sikkerhetsdatablad.
- Tekniske data:**
- | | |
|-----------|--|
| Farge : | Lys grå |
| Tetthet : | 1,40 g/cm ³ |
| Lagring: | Produktet er holdbart i ca 1 år i originalemballasje og ved kjølig men frostfri lagring. |
- OBS !** Disse opplysninger laget ihht vårt firmas siste oppgaver. Da bruk/ anvendelse ligger utenfor vårt kontrollområde, kan innholdet i disse tekniske instruksjonene ikke brukes mot produsenten.